SERIE TV-DE 2-2193

EAN 8422202221939



Räder mit Stahlkern und Reifen aus elastischem schwarzem Gummi mit einer Härte von 70° shore A. Geeignet für Ladungen bis zu 450 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Werkstätten, Werkzeugkarren, interne Logistik, rohrförmige Karren, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelfabriken, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinerie der Bauindustrie, Gabelstapler, Geflügelfarmen, Container, roll-tainers, Transportkäfige.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

DE: ideal für mittelschwere Ladungen. Geräuschlos. Gute Absorbierung von Stössen und Schwingungen. Schützt die Böden und Ausrüstung. Ideal für unebene Böden.

Technische Daten

Ausführung	**Lenkrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Totalfeststeller**
Laufbelag	**Gummi**
Härte der lauffläche	**70° SHORE A**
Lagerarten	**Kugellager**
Durchmesser (mm)	**100**
Radbreite (mm)	**40**
Plattenabmessungen (mm)	**106x86**
Schraublochentfernung (mm)	**86/80x60**
Schraublochdurchmesser (mm)	**8**
Störkreisradius (mm)	**81**
Gesamthöhe (mm)	**140**
Tragfähigkeit	**200**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**1.56**
Volumen (cm^3)	**2336**

CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion grepresst bis 5 mm. Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen. Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß Europanorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



2-2194



2-2195

Rad



Aluminium-Radkörper und Elastik Vollgummireifen, 70° Shore A
Temperaturbereich: -20° ÷ +70°

Rollwiderstand — Angemessen

Lärm während des Marsches — Hervorragender

Bodenschonend — Hervorragender

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.