SERIE TV-HG 2-2051

EAN 8422202220512



Räder mit Stahlkern und natürlichem schwarzem Gummireifen. Geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Werkstätten, interne Logistik, Hebebühnen, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Handwagen. Besonders geeignet für die Industrie-, Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.


Sie werden von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.

HU: geeignet für manuellen und mechanischen Antrieb (Gabelstapler, Anhänger, usw..). Industrie im Allgemeinen. Geräuschlos. Schützt die Böden.

Technische Daten

Ausführung	**Lenkrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Totalfeststeller**
Laufbelag	**Gummi**
Lagerarten	**Kugellager**
Durchmesser (mm)	**150**
Radbreite (mm)	**50**
Plattenabmessungen (mm)	**139x110**
Schraublochentfernung (mm)	**105x80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**10**
Störkreisradius (mm)	**130**
Gesamthöhe (mm)	**206**
Tragfähigkeit	**400**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**4.74**
Volumen (cm^3)	**5067**


CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse





Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion grepresst bis 5 mm. Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen. Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß Europanorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



2-2049



2-2050

Rad



Stahl-Radkörper und Gummi-Laufbelag, mit Langzeitfett geschmiert
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand — Angemessen

Lärm während des Marsches — Hervorragender

Bodenschonend — Hervorragender

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.