SERIE TV-TN 2-0218

EAN 8422202202181



Räder aus weissem Nylon, geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.

Anwendung: interne Logistik, Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelfabriken, Werkstätten, Treppen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, Container, roll-tainer, Transportkäfige, Basketballkörbe. Besonders geeignet für die Industrie-, Luftfahrt- und Automobilbranche.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

TN: robust und resistent. Formbeständing, einfaches Schieben bei schweren Ladungen. Sie hinterlassen keine Spuren. Besonders empfohlen für die Industriebranche.

Technische Daten

Ausführung	**Bockrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Polyamid 6**
Lagerarten	**Kugellager**
Durchmesser (mm)	**150**
Radbreite (mm)	**45**
Plattenabmessungen (mm)	**136x116**
Schraublochentfernung (mm)	**105x80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**10**
Gesamthöhe (mm)	**206**
Tragfähigkeit	**600**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**1.56**
Volumen (cm^3)	**3271**


CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse





Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion grepresst bis 5 mm. Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen. Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß Europanorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



2-0217



2-1636

Rad



Rad aus Polyamid 6, weiß
Temperaturbereich: -30° ÷ +80°

Rollwiderstand — Hervorragender

Lärm während des Marsches — Angemessen

Bodenschonend — Angemessen

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.