SERIE ZV-PGA 2-2501

EAN 8422202225012



Räder aus grauem natürlichem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 135 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, Transportutensilien, Hebebühnen, Werkstätten, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Restaurants, Supermärkte, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Leichtmaschinerie.

PGA: sanft und geräuschlos, hinterlässt keine Spuren auf den Böden.

Technische Daten

Ausführung	**Bockrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Gummi**
Lagerarten	**Kugellager**
Durchmesser (mm)	**100**
Radbreite (mm)	**32**
Plattenabmessungen (mm)	**107x86**
Schraublochentfernung (mm)	**80x60**
Schraublochdurchmesser (mm)	**8**
Gesamthöhe (mm)	**131**
Tragfähigkeit	**110**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**0.64**
Volumen (cm^3)	**1205**


CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse





Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen.Verzinkte Ausführung.Doppeltes Kugellager am Drehkranz.Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen.Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-2485



2-2503

Rad



Polypropylen-Radkörper und Laufbelag aus grauem Gummi
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand — Angemessen

Lärm während des Marsches — Hervorragender

Bodenschonend — Hervorragender

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.