SERIE ZV-PS 2-1348

EAN 8422202213484



Räder aus natürlichem schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 215 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, mobile Sitzreihen, Gabelstapler, Werkstätten, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Restaurants, Lebensmittelfabriken, Logistik von Missionsmaterial, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, Zementfabriken, Kräne, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Anhänger, Leichtmaschinerie, Tischlereien, Schlössereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Müllcontainer, Container, roll-tainers, roo-pallets, Transportkäfige.

PS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

Technische Daten

Ausführung	**Lenkrollen**
Befestigungsarten	**Rückenloch**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Gummi**
Lagerarten	**Rollenlager**
Durchmesser (mm)	**200**
Radbreite (mm)	**47**
Schraublochdurchmesser (mm)	**12**
Störkreisradius (mm)	**155**
Gesamthöhe (mm)	**236**
Tragfähigkeit	**215**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**2.824**
Volumen (cm^3)	**4263**

CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen.Verzinkte Ausführung.Doppeltes Kugellager am Drehkranz.Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen.Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-1356

Rad



Polypropylen-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand — Angemessen

Lärm während des Marsches — Hervorragender

Bodenschonend — Hervorragender

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.