SERIE HLB-DE 2-0452

EAN 8422202204529



Rollen mit Aluminiumkern und Reifen aus elastischem schwarzen Gummi mit einer Härte von 70° shore A. Sie sind besonders für schwere Ladungen bis zu 500 kg geeignet.


Sie werden eingesetzt von Karrosseriebauern, in interner Logistik, Transportwerkzeuge, Hebebühnen, Transportwagen, Transport von Missionsmaterial, Schwermaschinen, mobile Kräne, in Sporthallen, Kehr- und Poliermaschinen.

DE: Sie sind ideal geeignet für den manuellen Transport von mittleren Ladungen, sie sind geräuschlos. Gute Dämpfung von Stössen und Schwingungen. Sie schützen den Boden und sind ideal für unebene Böden.

Technische Daten

Ausführung	**Bockrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Gummi**
Härte der lauffläche	**70° SHORE A**
Lagerarten	**Kugellager**
Durchmesser (mm)	**200**
Radbreite (mm)	**50**
Plattenabmessungen (mm)	**150x110**
Schraublochentfernung (mm)	**105x80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**10**
Gesamthöhe (mm)	**249**
Tragfähigkeit	**450**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**4.012**
Volumen (cm^3)	**5478**

CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Stahlschweißkonstruktion bis 8 mm. Ausführung, schwarz lackiert. Lenkrollen-Gehäuse mit Kugellagerung und Kegelrollenlager im Drehkranz, der obere mit in gehärteten Präzisionsführungen laufenden Stahlkugeln. Die eine lange Haltbarkeit gewährleisten und der untere mit Kegelrollenlager ermöglicht Dreh-, Radial- und Axialkräfte. Schmiervorrichtung am Drehkranz und Rad. Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Rad



Aluminium-Radkörper und Elastik Vollgummireifen, 70° Shore A
Temperaturbereich: -20° ÷ +70°

Rollwiderstand — Angemessen

Lärm während des Marsches — Hervorragender

Bodenschonend — Hervorragender

Ähnliche Produkte



2-0450



2-1525



2-3351

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.