SERIE HLB-FT 2-2299

EAN 8422202222998



Rollen aus extra starkem Nylon, besonders für schwere Ladungen bis zu 1.250 kg geeignet.


Angewendet für Utensilien des logistischen Transports, Aussenflächen, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Hebebühnen, Transportkarren, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinen der Baubranche, mobile Kräne, Sporthallen. Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn und Automobilbranche. Weisse Hallen.

FT: besonders geeignet für Einsätze in der Lebensmittel- und Chemieindustrie. Hinterlässt keine Spuren auf den Böden. Extra stark. Konservenfabriken.

Technische Daten

Ausführung	**Bockrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Polyamid 6**
Lagerarten	**Gleitlager**
Durchmesser (mm)	**250**
Radbreite (mm)	**57**
Plattenabmessungen (mm)	**150x110**
Schraublochentfernung (mm)	**105x80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**10**
Gesamthöhe (mm)	**315**
Tragfähigkeit	**1100**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**5.346**
Volumen (cm^3)	**8662**


CAD




Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse





Stahlschweißkonstruktion bis 8 mm.Ausführung, schwarz lackiert.Lenkrollen-Gehäuse mit Kugellagerung und Kegelrollenlager im Drehkranz, der obere mit in gehärteten Präzisionsführungen laufenden Stahlkugeln.Die eine lange Haltbarkeit gewährleistenund der untere mit Kegelrollenlager ermöglicht Dreh-, Radial- und Axialkräfte.Schmiervorrichtung am Drehkranz und Rad.Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Rad



Aus hochwertigem Polyamid 6, weiß
Temperaturbereich: -30° ÷ +80°

Rollwiderstand	Hervorragender
Lärm während des Marsches	Angemessen
Bodenschonend	Angemessen

Ähnliche Produkte



2-2297



2-2301



2-3383

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.